



CONÇU POUR UNE HAUTE RÉSISTANCE À L'ABRASION

Filament

Câble porteur tressé haute performance conçu pour les applications exigeantes sur machines à papier.

1

Résistance supérieure à l'abrasion

La formulation spécialisée du revêtement protège efficacement le nylon filament.

2

Gaine de protection

Conçue pour résister aux conditions exigeantes des machines à papier.

3

Performance constante

Fiabilité et durabilité assurées en continu.

4

Formats standards

Offert en trois diamètres et trois longueurs de bobine.

SPÉCIFICATIONS DE FABRICATION

Filament — Construction enduite

Enduit technique spécialement conçu pour améliorer la résistance à l'abrasion du nylon 100 % filament.

DESCRIPTION	DIAMÈTRE	RÉSISTANCE À LA RUPTURE	LONGUEURS STANDARDS
Filament enduit	3/8 po	4,000 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi
Filament enduit	7/16 po	5,000 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi
Filament enduit	1/2 po	5,500 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi

APPLICATION DU PRODUIT

Le nylon filament enduit combine une haute résistance à l'abrasion avec une construction de câble porteur simple et éprouvée dans l'industrie pour les applications de machines à papier.

