



RÉSISTANCE OPTIMISÉE

Spun Filament™

Câble porteur tressé haute performance offrant un mélange optimisé de nylon filament et de nylon filé.

1

Durabilité accrue

Le nylon filament garantit une résistance et une longévité maximales.

2

Faible allongement

L'ajout de nylon filé stabilise le câble et limite l'étirement.

3

Revêtement technique

Réduit l'absorption des contaminants en cours de procédé.

4

Formats standards

Disponible en trois diamètres et trois longueurs de bobine.

SPÉCIFICATIONS DE FABRICATION

Spun Filament™ — Construction enduite

La résistance du nylon filament continu est combinée au faible allongement du nylon filé, renforcée par un revêtement technique qui minimise l'absorption des contaminants de procédé.

DESCRIPTION	DIAMÈTRE	RÉSISTANCE À LA RUPTURE	LONGUEURS STANDARDS
Filament enduit	3/8 po	3,300 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi
Filament enduit	7/16 po	4,400 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi
Filament enduit	1/2 po	5,100 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi

APPLICATION DU PRODUIT

Spun Filament™ combine résistance, faible allongement et revêtement technique pour une performance fiable de câble porteur dans les applications exigeantes de machines à papier.

