



UN STANDARD DE L'INDUSTRIE DES PÂTES ET PAPIERS

Ultra™

Câble porteur tressé haute performance conçu pour les applications exigeantes sur machines à papier.

1

Revêtement haute performance

Traitement exclusif offrant une résistance accrue à l'abrasion.

2

Stabilité dimensionnelle optimale

Traitement thermostabilisé assurant une tenue et une durabilité supérieures.

3

Repérage visuel simplifié

Code de couleurs facilitant la localisation du câble (intérieur, centre, extérieur).

4

Compatibilité d'épissure

Optimisée pour la méthode à l'épissoir Basket-Fid de William Kenyon®.

SPÉCIFICATIONS DE FABRICATION

Ultra™ / Ultra KM - Construction standard

Câble porteur en filament enduit et préétiré, conçu pour les applications exigeantes sur machines à papier.

DESCRIPTION	DIAMÈTRE	RÉSISTANCE À LA RUPTURE	LONGUEURS STANDARDS
Ultra Filament enduit	3/8 po	4,000 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi
Ultra Filament enduit	7/16 po	5,000 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi
Ultra Filament enduit	1/2 po	5,500 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi

ULTRA™ AVEC COEUR

DIAMÈTRE	RÉSISTANCE À LA RUPTURE	LONGUEURS STANDARDS
3/8 po	4,000 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi
7/16 po	6,100 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi
1/2 po	6,600 lb	1000 pi, 2500 pi, 5000 pi

